



Lastscheider Enclosed Switches
Werkschakelaar 2P 25A (AC-22A 400V)
donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M25
BW 225 DP
2CMA142400R1000

Generated on 16-6-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CMA142400R1000
Oude artikelnummer	BW225DP
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	BW 225 DP
Omschrijving	Werkschakelaar 2P 25A (AC-22A 400V) donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M25 Werkschakelaar in behuizing, 2-polig, 230 V AC-23 16 A, 2,2 kW. Kunststof behuizing. IP65. Grijze zijbediende hendel. Vergrendelde afdekking. De behuizing is vervaardigd uit stijf polycarbonaat. De behuizing is UV-bestendig en beschermd tegen waterstralen onder lage druk (IP65), en daardoor geschikt voor buiten- en binnengebruik. Leverbaar in verschillende kleuren: grijs, geel en wit. De kabelinvoeren zijn voorzien van schroefdraad en hebben uitsparingen voor twee parallelle kabels, zowel aan de boven- als onderzijde. Membrandoorvoeren zijn inbegrepen (IP54). De hendel is afsluitbaar en geschikt voor één hangslot. De afdekking is vergrendeld. De schakelaar is geschikt voor een 4-draads systeem en heeft een vaste nullem en PE-klem. De klemmen zijn goed toegankelijk voor eenvoudige montage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7392696424004
Netto gewicht	0,29 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 38,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	BK

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,29 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	310 x 225 x 135 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continuustroom Iu (ampère):	25
Aantal polen:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	111
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Grijs
Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	16
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig

Specificaties

Hoogte (millimeter):	130
Diepte (millimeter):	60

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

