

## Aansluitdoos voor armaturen

# Q 4-L

## Q 4-L

### Aansluitdoos voor armaturen

Artikelnummer: 33490401

Afmetingen: 56 x 40 x 23 mm

Aansluitdoos voor armaturen, met beschermingsgraad IP20, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=230V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), invoeringen met kabelbeveiliging, (4 zijkant), voor standaard binneninstallaties, met kabelbevestiging, kabelinvoer van boven mogelijk

**grijs, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 230 V   |
| Nominale spanning DC:         | 230 V   |
| Doorslagspanning AC:          | 230 V   |
| Max. aderdoorsnede:           | 2,5 mm² |
| Beschermingsklasse:           | II      |
| Beschermingsgraad:            | IP20    |
| UL Type Rating:               | 9.9.    |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 56 mm    |
| Lengte:  | 40 mm    |
| Hoogte:  | 23 mm    |
| Gewicht: | 0.012 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK07                 |
| Verzegelbaar:     | nee                  |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |
| plaats van de montage:                 | Binnen |

## Sales Information

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN:                | 4013902399420 |
| ETIM-klasse:        | EC002600      |
| Douanetariefnummer: | 85389099      |
| MOQ:                | 50            |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Certificaten

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)) |
|---------|-----------------------------------|

## Kabelwartel

