

Flexibele buis



ZeroH-flex, halogeenvrij, grijs Ø 19 mm

- Geseald verpakt.
- Voorzien van gladde binnenlaag (groen).

Artikelnr.:	AT9518
EAN:	8712259303666
Kleur	Grijs
Binnendiameter	14.5 mm
Verpakkingshoeveelheid	1 rol à 100 m
Diameter	19 mm
Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Ja
RAL-nummer	7035
UV-bestendig	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 60 °C
Buitendiameter	19 mm
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Met mof	Nee
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Buigzaam, zelfherstellend
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeemininstallatie	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Extra gladde binnenlaag	Ja
Met meterindicatie	Nee

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als beschermingslang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.