



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur		110°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Unified Glare Rating (UGR)		28
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Lamptype	LED	Ingangsspanning		220 tot 240 V
Waardeschaal	Goed	Ingangsfrequentie		50 or 60 Hz
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij	Ingangsfrequentie		50 of 60 Hz
Garantieperiode	3 jaar	Aanloopstroom		3,85 A
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik		12 W
Lichtstroom	1.200 lm	Arbeidsfactor		0.9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Aansluiting		Schroefaansluitblok, 2-polig
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W	Aantal producten op MCB van 16 A type B		74
Kleurweergave-index (CRI)	80	IEC beschermingsklasse		Veiligheidsklasse II
Kleur lichtbron	830 warmwit	Totale harmonische vervorming		30 %
Optiektype	Bundelhoek 110°	Dimbaarheid en regelsystemen		
		Dimbaar		Nee

Ledinaire SlimDownlight

Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Metaal/kunststof
Reflectormateriaal	-
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	175 mm
Totale breedte	175 mm
Totale hoogte	27 mm
Totale diameter	175 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	27 x 175 x 175 mm
Beschermingsklasse	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Nettogewicht (per stuk)	0,380 kg

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤5


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan L65	
nuttige levensduur* van 50.000 uur	



Productgegevens

Productnaam voor bestelling	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
Volledige productnaam	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446447600
Bestelcode	8719514464476
Materiaalnr. (12NC)	929003251532
Lokale code	8719514464476
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514464476
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514464483

Maatschets



Fotometrische gegevens



General uniform lighting - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

