

Productinformatieblad

Specificaties



Laadstation, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xT2S, 7,4-11-22kW, 16-32A, met communicatie met TIC

EVB4S22N40

EAN Code: 3606487401216

Hoofd

range	Schneider Charge Pro
productnaam	Schneider Charge Pro
product of component type	Oplaadstation
beschrijving polen	1P of 3P
mounting mode	Wandmontage Montage op zuil
montagesteun	Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld
installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
nominaal outputvermogen	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
Type contactdoos	T2S
nummerstekkerbus	1
outputtype	Stopcontact T2 met klep type frontplaat
Toegangscontrolesysteem	Vrije toegang Plaatje MIFARE DESFire EV1 Plaatje MIFARE DESFire EV2 Plaatje MIFARE RFID authenticatiekaart MIFARE DESFire EV1 RFID authenticatiekaart MIFARE DESFire EV2 RFID authenticatiekaart MIFARE
Quantity per set	Set van 1

Complementair

meegeleverde apparatuur	1 detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) geïntegreerd 1 Wi-Fi module geïntegreerd 2 Ethernet-interfacemodule geïntegreerd 1 iMNx hulpcontact geïntegreerd
beveiligingstype	Detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) - 6 mA
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
aardingssysteem	TT TN-S TN-C IT alleen tussen 220 VAC en 240 VAC
aantal ingangen	1
ingangstype	Hulp voor dynamisch energiebeheer normaal open contact Hulp voor dynamisch energiebeheer normaal gesloten contact Franse elektronische TIC elektriciteitsmeter voor dynamisch energiebeheer Anti-uitschakelmodule voor dynamisch energiebeheer
besturingstype	1 wit drukknop

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lokale signalering	Bij belasting: LED (blauw) Fout: LED (rood) Beschikbaar: LED (groen) Start: LED (wit) Gereserveerd: LED (oranje)
hoogte	418 mm
breedte	292 mm
diepte	136 mm
net weight	3,9 kg
kleur	Zwart (RAL 9005)
standards	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 NL 301489-1 NL 301489-3 NL 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
product certifications	CE UKCA EV klaar 2.0A
Maximale netstroom	32 A
type communicatienetwerk	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6J, voor verbinding met CPO & CSMS OCPP 1.6J, voor verbinding met EVCE
communicatiedienst	JSON slim opladen
MID-energiemeter	Zonder
4G-modem	Zonder

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
ambient air temperature for storage	-30...50 °C
relative humidity	5...95 %
bedrijfshoogte	0...2000 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	21,500 cm
verpakking 1 breedte	39,000 cm

verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	6,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	100,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	118,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.