

**KSV3400NL****INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL**

Inbraakbeveiligingskit met centrale VEDO34NL, bestaande uit: 1 centrale VEDO34NL - centrale VEDO 34, kunststof behuizing, voedingseenheid van 1,5A dutch; 1 keypad VEDOKPR - lcd-keypad met RFID voor centrales VEDO; 1 kabeltje 30022611 - USB-kabel voor pc aansluiting - VEDO; 1 accu 30076003 - loodaccu 12 Vdc / 7 Ah; 1 module VEDOVOICE - kaart voor spraakberichten VEDO centrales.



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL

KIT-PRODUCTEN



VEDOKPR LCD-TOETSENBORD MET RFID VOOR VEDO-CENTRALES

Soft-touch keypad met RFID-lezer en alfanumeriek lcd-scherm voor het beheer en de programmering van de Vedo alarmcentrales. Voorzien van 4 signaleringsleds (aanwezigheid netvoeding, batterij leeg, afwijking en alarm), 2 ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als NC, NO, single, double of triple gebalanceerd of double-zone, 4 configureerbare functietoetsen, tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken. Een ingebouwde lichtsensor zorgt voor de optimale instelling van de achtergrondverlichting van het keypad. Het apparaat is bovendien uitgerust met een zoemer voor de geluidssignalering van de verschillende opdrachten. Screenprints vanuit 8 zones. Afm. 137 x 127 x 24 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Type display	Alfanumerieke LCD (2x16 tekens)
Keypad type	Soft-touch, met microschakelaar
Aantal toetsen	4, configureerbaar
RFID lezer	geïntegreerde
Aantal ingangen (n°)	2
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Inschakeling alarm	Ja
Compatibele centrales	Vedo
Interne zoemer	Ja
Helderheid sensor	Ja
Schermgedrukte gebieden op keypad (n°)	8

COMMUNICATIE

Type busaansluiting	RS485
Afsluitweerstand BUS	Aan boord, ingeschakeld
Half-duplex RS485-poorten (n°)	1



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL

HARDWARE-SPECIFICATIES

Installatie	Aan de muur, standaard doos 3 modules 503 / 503E of soortgelijk
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Hoogte (mm)	127
Breedte (mm)	137
Diepte (mm)	24
Gewicht van het product (g)	260

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	10÷15 VDC
Maximale absorptie (mA)	80
Nominaal verbruik (stand-by)	30 mA (@13,8V)



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL

VEDOVOICE Kaart spraakberichten centrale VEDO



Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Moduletype	Uitbreidingskaart voor spraakberichten
EN certificeringen	EN50131-1, Incert
Maximale absorptie (mA)	1

COMMUNICATIE

Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja
Beheer audioberichten	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	24
Breedte (mm)	21
Diepte (mm)	12
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL



VEDO34NL CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A NEDERLANDS

Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, dubbele functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTNtelefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 opencollector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 2 SafeTouch, 2 Planux Manager/Mini Touch en 2 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of driedubbel gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm. Compatibiliteit met het beheerportaal van het Mycomelit-systeem.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Totaal aantal ingangen	8 uitbreidbaar tot 34
Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	68
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	34
Aantal uitgangen (n°)	36
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	8
Aantal gebruikerscodes (n°)	32
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	8
Aantal tijdslots (n°)	16
Aantal timers (n°)	8
Audioberichten - Text to Speech (n°)	32
Programmering centrale	USB, LAN
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja
Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App	Vedo
Software	Safe Manager
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	275
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	75
Gewicht van het product (g)	1700
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Type behuizing	ABS



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL

HARDWARE-SPECIFICATIES

Tamperbeveiliging	Ja
Voeding (A)	1

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	8
Aantal RFID lezers (n°)	8
Aantal Safekey keypads (n°)	8
Aantal Safetouch keypads (n°)	2
Aantal supervisor managers (n°)	2
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	2
Aantal PAL/IP modules (mm)	2
Aantal beheerde camera's (n°)	16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja
IP Module	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
Stroom voorzien door de centrale	1500
Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2

BATTERIJ

Type batterij	12V / 7Ah
---------------	-----------



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL



30022611 USB-KABEL VOOR AANSLUITING PC - VEDO

Voor aansluiting van de alarmcentrales uit de serie VEDO op de pc, om de bijbehorende uitbreidingen en accessoires te kunnen programmeren en de firmware van apparatuur bij te kunnen werken.



KSV3400NL

INBRAAKBEVEILIGINGSKIT CENTRALE VEDO 34 NL



30076003 LOODACCU 12 VDC / 7 AH

AGM loodaccu. 12 Vdc / 7Ah. Elke accucel is uitgevoerd met een 1-wegveiligheidsklep die zorgt voor de afvoer van eventuele gasoverdruk. Afmetingen: 151x100x65mm. Gewicht 2 kg.