



NVR 8 kanaals PoE zonder HDD GGM NVRL0108P



Artikel kenmerken

- OS : Ingebedde linux
- Processor : Arm processor
- Flash : NAND128MB
- Systeem ram : 2*4Gb
- Livebeeldweergave : 1x1;2x2;3x3;3x4;4x4;1+5;1+7
- Aantal ondersteunde camera's : 8
- Video uitgang : HDMI x 1 VGA x 1
- Resolutie : 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160
- Camera raster : Verplaats de camera naar een ander kijkvenster
- Dewarp fisheye : Lokale dewarp wordt niet alleen ondersteund via vms of webbrowser
- Stroom : Hoofd-/substroom
- Ptz-functie : Richtingscontrole, thuis, iris, voorzetel, cruise, patrouille
- Verbetering weergeven : Osd nvr, osd-camera, camera-informatie, I/O-bediening op afstand, gebeurtenismelding
- Video formaat : H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- Decodering resolutie : 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
- Lokale decoderingscapaciteit : 4K:45fps 4MP:90fps 2MP:180fps
- Spotlight functie : Nee
- Geluidsformaat : G.711A;G.711U
- Audio in/uit : 3,5 mm jack ingang/uitgang
- Opnametijd : Vooropname: 10s naopname: 30s,1,2,5min
- Opname stroom : Hoofdstroom/substroom
- Bandbreedte : 128Mbps
- Soort opname : Continu / handmatig / gepland / bewegingsdetectie / sensortrigger / intelligente analyse
- Aantal harde schijven : 1
- Capaciteit van de harde schijf : 12 TB per slot
- Inval : 0
- Beheer van de harde schijf : Maken, formatteren, overschrijven, schijf verwijderen, hdd smart
- Handmatige back-up : Netwerk of usb
- Geplande back-up : Ftp, cloud, dropbox
- Herhaling weergeven : 4/8 kanalen tegelijk: 1 x 1 multi-display
- Proeflezen controle : Afspelen, stoppen, pauzeren, volgende frame, snelheidsregeling, schema,
- Video zoeken : Alarm, gebeurtenis, foto, kalender, datum/tijd, smart
- Foto : .jpg/.jpeg
- Videoclip exporteren : .AVI/.RF/.MP4
- Netwerkkinterface : RJ-45 port (100/1000M)
- Aantal poe-poorten : 8
- Number of WAN port : 1
- Debiteren : 128Mbps
- Protocol : TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
- USB : 2x2.0 usb
- Alarm ingang : 8
- Alarmuitgang : 1
- Geluid : 3 x 3,5 mm jack-uitgang
- Rs485 : Nee
- Pos-integratie : Nvt
- Onvif-compatibiliteit : Onvif V2.6 profile S
- Evenementen : Bewegingsdetectie, alarmingang, netwerkfout, occlusiedetectie, intelligente



functies

- Voorraad : Opname, e-mail, ftp, zoemer, cloudmelding,
- Gebruikersbeheer : Beheerder, gebruiker
- Log : Systeem, registratie, gebruiker, fouten
- Datum en uur : Tijdzone, handmatig, automatische synchronisatie, omschakeling zomer-/wintertijd
- Taal : EN/CN/FR/PT/ES/SW ...
- Slim : Gezichtsherkenning, detectie van mensen en voertuigen, detectie van perimeterinbraak, detectie van overschrijding van lijnen, detectie van achtergelaten objecten, compatge, heatmap, detectie van menigtedichtheid, detectie van wachtrijlengte, detectie van kentekenplaten
- Software : VMS pro
- Applicatie voor de mobiele telefoon : GGM VIEW
- Navigator : Ie10/11 safari v12.1 of hoger firefox v.52 of hoger google chrome v.57 superieur rand v.79 superieur
- Rackable : Nvt
- Voeding : DC48V/1.5A,
- Dimensie : 300*227*53mm
- Gewicht (kg) : 1.8
- Verbruik (w) : 6
- Bedrijfstemperatuur : -10°C - +50°C
- Luchtvochtigheid regelen : 0-90%