



Exiway Smartled Act/Dic noodverlichting multiautonomie Continu/niet continu 500LM IP65 IK07

OVA48525

EAN Code: 3606487197874

Prijs: 244,10 EUR

Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Smartled Dicube
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Anti-paniekverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	Niet in stand gehouden In stand gehouden
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	24 m 30 m

Complementair

mounting support	Wand Plafond Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	3,9 VA niet in stand gehouden 8,1 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,4 W niet in stand gehouden 3,2 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h
lichtstroom	Noodtoestand: 500 lm voor 1 H Noodtoestand: 400 lm voor 1.5 H Noodtoestand: 300 lm voor 2 u Noodtoestand: 250 lm voor 3 H Behouden modus: 250 lm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type kap	Gekarteld transparant glas
local signalling	LED
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
hoogte	127 mm
diepte	45,5 mm
breedte	300 mm
net weight	620 g

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
brandwerendheid	850 °C
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 NL 60598-1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,900 cm
verpakking 1 breedte	13,300 cm
verpakking 1 lengte	30,900 cm
verpakking_1_gewicht	744,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,338 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 35

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij Ja

Terugname Ja

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

