

**RF12PIR****DRAADLOZE PIR-MELDER BINNEN 12?M, WIT**

De RF12PIR is een draadloze infrarood-bewegingsmelder met een innovatief ontwerp die, dankzij het bidirectionele protocol van Comelit, de mogelijkheid biedt de detectie uit te schakelen als het alarmsysteem is uitgeschakeld. Volledig vanuit de centrale te configureren van het aantal impulsen, led-inschakeling en sleep-time. Wordt bovendien geleverd met een aantal jumpers voor de configuratie van de hoofdparameters.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by  iF building



RF12PIR

DRAADLOZE PIR-MELDER BINNEN 12?M, WIT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Volumetrische RF infrarood-detector
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Type detectie	PIR dual
Frequentieband (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulatie	GFSK
Supervisie	Yes
Infraroodbereik	12
Dekkingshoek	90
Regeling gevoeligheid infrarood	Yes
LED	Tweekleurig rood / groen
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Automatische temperatuurcompensatie	Yes
EN certificeringen	EMC immunity EN 50130-4
Energiebesparingsmodus	Yes
Aantal detectiezones (n°)	54
Regelbaar impulsfilter	Yes
Configuratie vanuit centrale	Yes
Ingebouwde signaalkwaliteitsindicatie	Yes
Compatibele uitbreidingen of centrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Hoogte (mm)	118
Breedte (mm)	63
Diepte (mm)	55



RF12PIR

DRAADLOZE PIR-MELDER BINNEN 12?M, WIT

HARDWARE-SPECIFICATIES

Binnengebruik	Yes
Installatiehoogte (m)	1.8 ÷ 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pet immunity	Ja, 10Kg max.
--------------	---------------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	26
Stroomverbruik in stand-by (µA)	4
Lage spanningsdrempel (V)	2.6

BATTERIJ

Type batterij	1 x CR123
Comelit batterij code	30007622

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

type alarmcentrale	VEDO / SECURHUB
Radio exp. for Vedo panel	RF10VEDO/ RF32VEDO