

fietsen oplaadpunt

## TG BCS 3



### TG BCS 3

**fietsen oplaadpunt**

Artikelnummer: 20003001

Afmetingen: 202 x 152 x 110 mm

fietsen oplaadpunt, met beschermingsgraad IP44, zwart, incl. dekselschroeven met speciale kop, kabelinvoeringen, 1 x M25 achterkant behuizing, 1 x M25 onderkant behuizing, 1 x ventilatiewartel M20, voorbedraad op klem Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

**voorzien van:**

- **3 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V**



## Technische gegevens

### Inbouwcomponenten

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 3 |
|---------------------------------------|---|

### Elektrische eigenschappen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:  | II    |
| Beschermingsgraad:   | IP44  |
| Aantal rijen:        | 0     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | zwart |
| Kleur deksel:   | zwart |

### Afmetingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breedte:           | 202 mm   |
| Lengte:            | 152 mm   |
| Hoogte:            | 110 mm   |
| Inwendige lengte:  | 195 mm   |
| Inwendige breedte: | 145 mm   |
| Inwendige hoogte:  | 76 mm    |
| Gewicht:           | 0.791 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 750 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
|-------------------|-------------|

### Mechanische eigenschappen

|               |      |
|---------------|------|
| Slagvastheid: | IK08 |
|---------------|------|

### Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN:                | 4013902598175 |
| ETIM-klasse:        | EC002883      |
| Douanetariefnummer: | 85369095      |

### Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat       |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat       |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan        |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

## Toebehoren

[20003101 - BCS WP1 - regenkap](#)

[20003201 - BCS WP2 - grondpen](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - speciaal bit](#)

## Kabelwartel



M25

|

M25